



**VARIOTEC DC** ist ein dekorativer und variabler Kantenschutz, der dank seiner Halbmondformen Belagsstärken von 7 bis 14 mm abschließt. Der Höhenunterschied wird entweder zum angrenzenden Belag oder auf Null reduziert. Dieses Profil wirkt besonders dekorativ und elegant durch seine hervorgehobene Formgebung. Die Anwendung von unserem Kleber wird empfohlen.

variotec DC



**VARIOTEC DC 22 OL Messing Poliert**

Messing ist mechanisch und chemisch belastbar. Daher ist es besonders im Industriebereich mit Förderverkehr geeignet und bevorzugt im Innen- und Außenbereich einzusetzen.

Die Einwirkung von Feuchtigkeit oder Nässe kann zur Oxydation von Messing führen. Die Flächen dunkeln nach oder verfärben sich. Die Oxydationsschicht kann aber durch handelsübliche Poliermittel entfernt werden.

**VARIOTEC DC 22 A\* Aluminium eloxiert**

Profil aus eloxiertem Aluminium erhältlich in den Farben Silber (AS), Gold (AO) oder Bronze (AB). Geeignet für den Innenbereich als dekorativen, glänzenden Abschluß bei jeder Art von Belägen.

	B=mm	Art.		
Material: Messing	22	DC	22	OL
Ausführung: Poliert (OL)				
Länge: 2,70 m				

Material: Aluminium eloxiert extrudiert	22	DC	22	AS/AO/AB
Ausführung*: Silber (AS), Gold (AO), Bronze (AB)				
Länge: 2,70 m				