

## PLANO PS


### DESCRIPTION DU PRODUIT




La plinthe PS Plano est une plinthe en aluminium disponible en deux hauteurs et en finitions thermolaquées ou anodisées, spécialement conçue pour l'installation de panneaux en plaques de plâtre directement sur les murs. Ce profilé, adapté à plusieurs hauteurs d'installation et à des épaisseurs de panneaux variées, est facile à poser à l'aide de colles spécifiques comme FIXXTEC ou par fixation à l'aide de vis. Sa géométrie innovante permet de l'utiliser comme joint périmétral tout en minimisant la courbure inférieure pour un rendu esthétique et linéaire. Le frontal masque également une éventuelle bande LED, si requis par le concepteur.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Longueur: 2,70 mètres



Aluminium  
 $B1 = 13 \text{ mm}$   
 $H1 = B1 + B + 1,3 \text{ mm}$



plano >> PS Profilé en Aluminium Anodisé pour Plaques de Plâtre			
Cod.	HxB mm	Finition	pcs
PS700/13AS270	13x70	AS - Argent	10**
PS1000/13AS270	13x100	AS - Argent	10**
PS700/15AS270	15x70	AS - Argent	10**
PS1000/15AS270	15x100	AS - Argent	10**

plano >> PS Profilé en Aluminium Laqué pour Plaques de Plâtre			
Cod.	HxB mm	Finition	pcs
PS700/13AM11270	13x70	AM11 - Blanc Mat	10**
PS1000/13AM11270	13x100	AM11 - Blanc Mat	10**
PS700/15AM11270	15x70	AM11 - Blanc Mat	10**
PS1000/15AM11270	15x100	AM11 - Blanc Mat	10**
PS700/13A54270	13x70	A54 - Noir Opaque	10**
PS1000/13A54270	13x100	A54 - Noir Opaque	10**
PS700/15A54270	15x70	A54 - Noir Opaque	10**
PS1000/15A54270	15x100	A54 - Noir Opaque	10**

### DESCRIPTION DU MATERIAU

#### Aluminium

Anodisation: protège contre la corrosion due à des agents atmosphériques. Les profils anodisés sont prétraités pour garantir un aspect uniforme, puis colorés (argent, or, bronze, cuivre, titane) avec une épaisseur maximale de 20 microns.

Thermolaquage: comprend un pré-traitement au phosphate de chrome, suivi d'une peinture à base de poudres polyester. L'épaisseur moyenne de la couverture atteint 60 microns avec un processus de polymérisation à chaud pour une résistance chimique et mécanique maximale.



AS AM11 A54

## APPLICATION ET INSTALLATION

1. Couper la plinthe à la longueur souhaitée.
2. Nettoyer le mur de support pour éliminer les résidus de graisse, huiles ou saletés.
3. Appliquer la colle FIXXTEC sur les parties supérieure et inférieure du profil.
4. Presser le profil contre le mur en exerçant une pression suffisante.
5. Poser les panneaux de plaques de plâtre en les appuyant sur le frontal horizontal et les fixer à l'aide de vis.
6. En cas de mur irrégulier, ou en l'absence de support mural, fixer la plinthe à l'aide de vis sur les rails des plaques de plâtre.

Le frontal peut masquer la pose d'une bande LED (non fournie).

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Ne pas utiliser de détergents abrasifs ou acides (par exemple, acide chlorhydrique).  
Réaliser un nettoyage soigneux immédiatement après l'installation pour prévenir les dégradations.

## SPECIFICATIONS TECHIQUES

Fourniture et pose d'un profilé en \_\_\_\_\_(matériau), avec une finition\_\_\_\_\_ (voir description du matériau) dimensions caractéristiques de \_\_\_\_\_mm, servant de joint périphérique et équipé d'un recouvrement frontal pour masquer une éventuelle bande LED.

Longueur du profil: 2700mm

Code du produit: \_\_\_\_\_

Prix au ml : \_\_\_\_\_ €/ml

Prix posé: \_\_\_\_\_ €/ml

Prix total: \_\_\_\_\_ €/m

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter notre service technique :

E-mail : [france@profilitec.com](mailto:france@profilitec.com)

Site web : [www.profilitec.com](http://www.profilitec.com)

\* Augmentation de 10 % pour les quantités inférieures à 20

\*\* Augmentation de 10% pour les quantités inférieures à celles indiquées

### Profilitec S.p.A.

Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY

Tel: +39 0444 268311

e-mail: [profilitec@profilitec.com](mailto:profilitec@profilitec.com)

### Profilitec Corp.

e-mail: [customerservice@profilitec.com](mailto:customerservice@profilitec.com)

### Profilitec Ibérica, S.L.U.

e-mail: [iberica@profilitec.com](mailto:iberica@profilitec.com)

