

SHOWERTEC BALCONIES STC-DC

DESCRIZIONE PRODOTTO



STC-DC

SHOWERTEC BALCONIES STC-DC è uno scarico per balconi e terrazze con bocchettone verticale dotato di supporto regolabile in altezza e di una robusta griglia in acciaio inossidabile.

Può essere utilizzato nelle abitazioni private, nelle strutture alberghiere e pubbliche, per la presenza di viti di fissaggio della griglia e del tubo di installazione lungo 150 mm.

Il supporto griglia consente un raccordo perfetto con altezze del rivestimento fino a 20 mm.

Le tre diverse misure del tubo di scarico disponibili (DN50, DN70 e DN100) e le finiture della griglia in acciaio (IL e IS), sono adatte a tutte le esigenze di installazione.

Per ottenere una perfetta posa del sistema **BALCOTEC** è incluso nella confezione un tassello pretagliato di **FOILTEC** già pronto per essere incollato alla flangia del sistema di scarico.

La griglia è un blocco in acciaio inossidabile AISI304 lavorato in modo da non avere spigoli taglienti e da garantire un corretto deflusso dell'acqua.

La confezione di vendita è singola.

APPLICAZIONE E FUNZIONE

I sistemi di scarico per esterni della famiglia **SHOWERTEC BALCONIES** sono sia del tipo con scarico orizzontale con pendenza, sia del tipo con scarico verticale.

Quest'ultimo è costituito da uno scarico con bocchettone verticale, un tassello di impermeabilizzazione e di una griglia regolabile in metallo. La griglia ha un supporto che consente un raccordo perfetto con varie altezze del rivestimento ceramico. La flangia del sistema di scarico presenta sia fori sia una superficie in velcro per un aggrappaggio sicuro con **KOLLTEC** e con il tassello pretagliato **FOILTEC**, per ottenere una perfetta impermeabilizzazione del sistema.

MATERIALE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Il supporto griglia e il bocchettone di scarico sono realizzati in ABS di prima qualità, per avere sempre un perfetto accoppiamento e una millimetrica regolazione del posizionamento della griglia rispetto alla superficie finita della pavimentazione.

A tal proposito, il supporto griglia viene fornito con il pratico tappo rigido di montaggio in modo che la griglia possa essere comodamente montata alla fine dell'installazione, evitando che possano entrare detriti durante la posa.

Il bocchettone è stampato con un velcro adatto all'incollaggio con **KOLLTEC**. A completare il montaggio viene fornito il tassello di membrana impermeabilizzante **FOILTEC** tagliato su misura per questa applicazione.

La griglia è un massiccio e resistente blocco in acciaio inossidabile AISI304 lavorato in modo da non avere spigoli taglienti di esclusivo design Profilitec.

Finiture griglia: acciaio lucido (IL) e acciaio spazzolato (IS)

Lunghezza tubo installazione: 150mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

Gli scarichi **SHOWERTEC BALCONIES** possono essere utilizzati nelle abitazioni private, ma anche in strutture alberghiere o pubbliche, grazie alla presenza delle viti per impedire la rimozione casuale della griglia.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Il sottofondo deve avere portata sufficiente ed essere pendenzato.

1. Lo scarico verticale **SHOWERTEC BALCONIES STC-DC** deve essere collegato al tubo di scarico della struttura.
2. Dopo aver preso la misura del collegamento, se necessario, accorciare il tubo calcolando la misura dell'incastro del collegamento idraulico e l'altezza di posa del pavimento e tagliarlo con una sega, per esempio, facendo attenzione ad eseguire una linea dritta, magari con l'aiuto di un appoggio per non rompere la flangia dello scarico.
3. Fare in modo che la flangia forata del bocchettone di scarico sia in aderenza con il massetto.
4. Per impermeabilizzare la giunzione tra il bocchettone di scarico e la superficie del massetto precedentemente impermeabilizzato con il sistema **BALCOTEC**, è necessario il tassello di **FOILTEC** fornito con lo scarico. Il tassello va posato con **KOLLTEC** a letto pieno e centrato in sormonto alla membrana **FLOORTEC** circostante posata a filo della flangia.
5. Il sistema può essere abbinato a diversi tipologie di rivestimenti, come ad esempio piastrelle in ceramica, pietre naturali, e similari.
6. Il supporto griglia, con il tappo di costruzione ancora montato, va spalmato con colla per ceramica tutto attorno al bordo dentato e sull'anello di regolazione. Il supporto ha un diametro tale da consentire una certa libertà di posizionamento dell'anello all'interno del bocchettone, per dare la possibilità di allineare la griglia orizzontalmente alle fughe del rivestimento.
7. Dopo aver posato il rivestimento ceramico attorno al supporto griglia, premere lentamente sul tappo di costruzione fino a livellamento finale con la pavimentazione finita.
8. Una volta completata la posa e stuccate le fughe, sostituire il tappo di costruzione con la griglia in acciaio di **SHOWERTEC STC-DC** utilizzando un giraviti attacco PH2 (a croce) e riutilizzando le stesse per il fissaggio finale della griglia.

AVVERTENZE E MANUTENZIONE

SHOWERTEC BALCONIES STC non ha bisogno di particolare manutenzione. È sufficiente pulire regolarmente la griglia in acciaio inossidabile servendosi di un detergente delicato: in questo modo non si manterrà solo pulito l'acciaio, ma si ridurrà anche il rischio di corrosione. Utilizzare esclusivamente detersivi neutri.