

SHOWERTEC BALCONIES STC-DP

DESCRIZIONE PRODOTTO



STC-DP

SHOWERTEC BALCONIES STC-DP è un sistema di scarico perimetrale orizzontale pendenzato a sezione rettangolare realizzato in materiale termoplastico TPE e resistente agli urti e agli agenti chimici.

Si utilizza per scarichi perimetrali di balconi e terrazzi.

Il sistema presenta un tubo di scarico a sezione squadrata e una flangia rettangolare rivestita da TNT per adattarlo al parapetto e per fornire un'adeguata superficie di incollaggio alla membrana impermeabilizzante **FOILTEC**. È pronto per essere installato grazie al tassello **FOILTEC** in dotazione, adatto a raccordarlo perfettamente al sistema **BALCOTEC**.

La confezione contiene 2 scarichi e 2 tasselli di **FOILTEC**.

APPLICAZIONE E FUNZIONE

Il sistema di scarico orizzontale **SHOWERTEC STC-DP** è costituito da uno scarico con bocchettone orizzontale pendenzato a sezione rettangolare e di un tassello di impermeabilizzazione.

MATERIALE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Il bocchettone orizzontale è realizzato in materiale termoplastico e anch'esso è dotato di superficie con TNT e di tassello in **FOILTEC** adatto a raccordarlo perfettamente al sistema di impermeabilizzazione della terrazza. La confezione contiene 2 scarichi e 2 tasselli.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Gli scarichi Profilitec **SHOWERTEC** possono utilizzati nelle abitazioni private ma anche in strutture alberghiere o pubbliche.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Il sottofondo deve avere portata sufficiente ed essere pendenzato.

1. Lo scarico **SHOWERTEC BALCONIES STC-DP** ha un tubo di scarico in pendenza di sezione rettangolare (48 x 57 mm) che deve essere inserito e incollato o fissato meccanicamente in una apertura del parapetto.
2. Applicare **FLOORTEC** sul massetto posizionandola a filo della flangia dello scarico e incollare sovrapponendo l'apposito tassello pretagliato in **FOILTEC** utilizzando **KOLLTEC**.

AVVERTENZE E MANUTENZIONE

SHOWERTEC BALCONIES STC non ha bisogno di particolare manutenzione.