

## Rodapiés BAS

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



**BAS600AS**

Los rodapiés BAS están diseñados para cumplir con el diseño minimalista moderno donde todos los elementos se integran entre sí de forma funcional y discreta pero eficaz. Los perfiles presentan una sección rectangular disponible en 3 alturas diferentes para adaptarse a cualquier necesidad estética.

Los rodapiés BAS también están equipados con una ranura en la parte inferior que no es visible, para facilitar el pegado y evitar manchas de adhesivo durante la instalación. Los rodapiés están equipados con accesorios que se insertan en el perfil, creando esquinas y terminales con un agradable efecto de continuidad.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



#### BAS\*

H1= 10 mm

BAS400: B= 40 mm

BAS600: B= 60 mm

BAS800: B= 80 mm

Artículo	Acabado	pzs
BAS400AS270	AS - Plata	20
BAS600AS270	AS - Plata	20
BAS800AS270	AS - Plata	10
BAS400AT270	AT - Titanio	20
BAS600AT270	AT - Titanio	20

Artículo	Acabado	pzs
BAS400AOSB270	AOSB - Oro Brill. Cepill.	20
BAS600AOSB270	AOSB - Oro Brill. Cepill.	20

Artículo	Acabado	pzs
BAC400AS	AS - Plata	1
BAC600AS	AS - Plata	1
BAC800AS	AS - Plata	1
BAC400AT	AT - Titanio	1
BAC600AT	AT - Titanio	1

Artículo	Acabado	pzs
BAC400AOSB	AOSB - Oro Brill. Cepill.	1
BAC600AOSB	AOSB - Oro Brill. Cepill.	1

Artículo	Acabado	pzs
BAS400AM11270	AM11 - Blanco mate	20
BAS600AM11270	AM11 - Blanco mate	20
BAS800AM11270	AM11 - Blanco mate	10
BAS400A54270	A54 - Negro mate	20
BAS600A54270	A54 - Negro mate	20
BAS800A54270	A54 - Negro mate	10

Artículo	Acabado	pzs
BAC400AM11	AM11 - Blanco mate	1
BAC600AM11	AM11 - Blanco mate	1
BAC800AM11	AM11 - Blanco mate	1
BAC400A54	A54 - Negro mate	1
BAC600A54	A54 - Negro mate	1
BAC800A54	A54 - Negro mate	1

## APLICACIÓN

1. Cortar el rodapié a la longitud deseada.
2. Limpiar la pared de soporte de residuos de aceite, grasa y suciedad en general.
3. Aplicar sellador multiusos FIXXTEC en el interior de las ranuras de la PA
4. trasera (en caso de perfil con adhesivo retirar la película protectora).
5. Presionar el perfil contra la pared ejerciendo la presión adecuada.
6. Utilice los accesorios para una instalación profesional.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para la limpieza no utilice detergentes abrasivos. El perfil no requiere cuidados especiales ni mantenimiento.

---

**Profilitec S.p.A.**  
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY  
Tel: +39 0444 268311  
e-mail: [profilitec@profilitec.com](mailto:profilitec@profilitec.com)

**Profilitec Corp.**  
e-mail: [customerservice@profilitec.com](mailto:customerservice@profilitec.com)

**Profilitec Ibérica, S.L.U.**  
e-mail: [iberica@profilitec.com](mailto:iberica@profilitec.com)

