

Plinthes BAS

DESCRIPTION DU PRODUIT



BAS600AS

Les plinthes BAS sont conçues pour répondre au design minimaliste moderne dans lequel tous les éléments s'intègrent de manière fonctionnelle et discrète, avec efficacité. Les profilés ont une section rectangulaire disponible en 3 hauteurs différentes pour répondre à toutes les exigences esthétiques.

Les plinthes BAS sont également dotées d'une rainure dans la partie inférieure non visible afin de faciliter le collage et d'éviter les traces de colle lors de l'installation. Les plinthes sont équipées d'accessoires qui s'insèrent directement dans le profilé, créant ainsi des angles et des embouts avec un agréable effet de continuité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



BAS*

H1= 10 mm

BAS400: B= 40 mm

BAS600: B= 60 mm

BAS800: B= 80 mm

Article	Finition	Pcs
BAS400AS270	AS - Argent	20
BAS600AS270	AS - Argent	20
BAS800AS270	AS - Argent	10
BAS400AT270	AT - Titane	20
BAS600AT270	AT - Titane	20

Article	Finition	Pcs
BAS400AOSB270	AOSB - Or Brillant Brossé	20
BAS600AOSB270	AOSB - Or Brillant Brossé	20

Article	Finition	Pcs
BAC400AS	AS - Argent	1
BAC600AS	AS - Argent	1
BAC800AS	AS - Argent	1
BAC400AT	AT - Titane	1
BAC600AT	AT - Titane	1

Article	Finition	Pcs
BAC400AOSB	AOSB - Or Brillant Brossé	1
BAC600AOSB	AOSB - Or Brillant Brossé	1

Article	Finition	Pcs
BAS400AM11270	AM11 - Blanc Mat	20
BAS600AM11270	AM11 - Blanc Mat	20
BAS800AM11270	AM11 - Blanc Mat	10
BAS400A54270	A54 - Noir Mat	20
BAS600A54270	A54 - Noir Mat	20
BAS800A54270	A54 - Noir Mat	10

Article	Finition	Pcs
BAC400AM11	AM11 - Blanc Mat	1
BAC600AM11	AM11 - Blanc Mat	1
BAC800AM11	AM11 - Blanc Mat	1
BAC400A54	A54 - Noir Mat	1
BAC600A54	A54 - Noir Mat	1
BAC800A54	A54 - Noir Mat	1

UTILISATION

1. Couper la plinthe à la longueur souhaitée.
2. Nettoyez le mur d'appui des résidus d'huile, de la graisse et de la saleté en général.
3. Appliquer le mastic multi-usages FIXXTEC à l'intérieur des rainures sur la partie postérieure (dans le cas d'un profilé avec adhésif, retirer le film de protection).
4. Presser le profilé contre le mur en exerçant une pression adéquate.
5. Utiliser les accessoires pour une pose professionnelle.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Ne pas utiliser de produits abrasifs pour le nettoyage. Le profilé ne nécessite pas d'entretien particulier.

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

