

Battiscopa BAS

DESCRIZIONE PRODOTTO



BAS600AS

I battiscopa BAS sono progettati per soddisfare il moderno design minimalista in cui tutti gli elementi si integrano fra loro in maniera funzionale e discreta ma efficace. I profili presentano una sezione rettangolare disponibile in 3 diverse altezze per soddisfare qualsiasi esigenza estetica.

I battiscopa BAS sono inoltre dotati di una scanalatura nella parte inferiore non a vista, per facilitare l'incollaggio ed evitare sbavature di adesivo durante l'installazione. I battiscopa sono dotati di accessori che si inseriscono nel profilo, creando angoli e terminali con un piacevole effetto di continuità.

CARATTERISTICHE TECNICHE



BAS*

H1= 10 mm

BAS400: B= 40 mm

BAS600: B= 60 mm

BAS800: B= 80 mm

Articolo	Finitura	pz/cf
BAS400AS270	AS - Argento	20
BAS600AS270	AS - Argento	20
BAS800AS270	AS - Argento	10
BAS400AT270	AT - Titanio	20
BAS600AT270	AT - Titanio	20

Articolo	Finitura	pz/cf
BAS400AOSB270	AOSB - Oro spazzolato brillantato	20
BAS600AOSB270	AOSB - Oro spazzolato brillantato	20

Articolo	Finitura	pz/cf
BAC400AS	AS - Argento	1
BAC600AS	AS - Argento	1
BAC800AS	AS - Argento	1
BAC400AT	AT - Titanio	1
BAC600AT	AT - Titanio	1

Articolo	Finitura	pz/cf
BAC400AOSB	AOSB - Oro spazzolato brillantato	1
BAC600AOSB	AOSB - Oro spazzolato brillantato	1

Articolo	Finitura	pz/cf
BAS400AM11270	AM11 - Bianco opaco	20
BAS600AM11270	AM11 - Bianco opaco	20
BAS800AM11270	AM11 - Bianco opaco	10
BAS400A54270	A54 - Nero opaco	20
BAS600A54270	A54 - Nero opaco	20
BAS800A54270	A54 - Nero opaco	10

Articolo	Finitura	pz/cf
BAC400AM11	AM11 - Bianco opaco	1
BAC600AM11	AM11 - Bianco opaco	1
BAC800AM11	AM11 - Bianco opaco	1
BAC400A54	A54 - Nero opaco	1
BAC600A54	A54 - Nero opaco	1
BAC800A54	A54 - Nero opaco	1

APPLICAZIONE

1. Tagliare il battiscopa alla lunghezza desiderata.
2. Pulire la parete di supporto da residui di olii, grassi e sporcizia in generale.
3. Applicare il sigillante multiuso FIXXTEC all'interno delle scanalature presenti nella parte posteriore (nel caso di profilo con adesivo, rimuovere la pellicola protettiva).
4. Premere il profilo contro la parete esercitando un'adeguata pressione.
5. Utilizzare gli accessori per una posa a regola d'arte.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per la pulizia non utilizzare detergenti abrasivi. Il profilo non necessita di particolare cura o manutenzione.

Profilitec S.p.A.
Via Scotte, 3 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza), ITALY
Tel: +39 0444 268311
e-mail: profilitec@profilitec.com

Profilitec Corp.
e-mail: customerservice@profilitec.com

Profilitec Ibérica, S.L.U.
e-mail: iberica@profilitec.com

